

KONE OVIRATKAISUT

KONE Liukuovi™



KONE Liukuovi™ on tehokas, täysin automaattinen ovikoneisto, joka soveltuu niin yksi- ja kaksilehtisiin liukuoviin kuin myös teleskooppioviin ja kaareviin liukuoviin. KONE Liukuovi™ soveltuu monenlaisiin tarpeisiin erilaisissa toimintaympäristöissä.

Älykäs ohjausjärjestelmä

KONE Liukuovi™ on varustettu KONE UniDrive Smart Door™ -teknologialla. Tämä älykäs ohjausjärjestelmä perustuu yli 35 vuoden kokemukseen ja tutkimukseen sumeasta logiikasta. Järjestelmä säätää toimintaansa jatkuvasti, mikä takaa oven turvallisen ja luotettavan avautumisen ja sulkeutumisen joka kerta.

KONE Liukuovi™ ylittää korkeimmat turvallisuus-, kestävyys- ja tehokkuusstandardit. Liukuoven toimintaa voidaan kustomoida laajasti perusasetuksista aina yksityiskohtaisempiin asetuksiin. Tämä älykäs ohjausjärjestelmä kerää tietoa jatkuvasti ja säätää toimintaansa sen mukaan. Ohjausjärjestelmään kuuluu diagnosointiohjelma, jonka avulla sitä on helppo ylläpitää, säätää ja korjata. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ovi muuttaa kulkusuuntaansa, jos jokin estää oven vapaan liikkeen.

Hyödyt

- Soveltuu useisiin rakennustyyppeihin
- Älykäs ohjausjärjestelmä, joka on helposti säädettävissä ympäristön tarpeiden mukaan
- Tilatehokas
- Nopea ja helppo asennus
- Monia turvallisuusominaisuuksia
- Murto- ja palosuojatut vaihtoehdot
- Ylittää korkeimmat laatu-, turvallisuus- ja joustavuusstandardit.
- Perustuu yli 35 vuoden kokemukseen ja tutkimukseen sumeasta logiikasta

KONE Liukuovi™ -mallit

- KONE 35S, alumiini
- KONE 20S, alumiini (matalaprofiilinen)
- Täyslasinen

Ovien ja paneelien muotoilu on toteutettu esteettisesti. KONE 35S -liukuovi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön ja soveltuu useille lasityypeille (maksimipaksuus 22 mm). Matalaprofiilinen KONE 20S on suunniteltu 10 tai 12 mm turvalasille.

KONE tarjoaa ovikoneistoja ja ohjausjärjestelmiä myös erillisinä komponentteina. KONEen liukuovikoneisto voidaan sovittaa lähes kaikkien valmistajien ovimalleihin.





Toimintaa valvova ohjausjärjestelmä

Liukuoven ohjausjärjestelmä sisältää ohjelmoitavat avaus- ja sulkunopeudet, aukioloajan ja oven avauslevyden säädön, erilaisia ajastintoimintoja, manuaalisen ohjelmointimahdollisuuden ja esteen tunnistustoiminnon.

Esteen tunnistus

KONEen liukuovijärjestelmässä on vakiovarusteena erittäin herkkä suunnanmuutoksen kytkin, joka on ohjelmoitu kiinteästi liukuoven ohjauskeskukseen.

Paniikkisaranoitu liukuovi

KONE Liukuovi™ voidaan varustaa paniikkisaranoiduilla ovilehdillä, jolloin hätätilanteissa oviaukko saadaan kokonaan auki painamalla ovilehtiä ulospäin.

KONEen murtosuojattu liukuovi

KONEen murtosuojatut liukuovet varmistavat maksimaalisen suojan paikoissa, joissa murron tai ilkkivallan riski on suuri.

KONEen palosuojatut ovet

KONE F30/F60 palosuojatut yksi- ja kaksilehtiset liukuovet sekä teleskooppiovet ovat 93 minuuttia palonkestävät.

Palosuojattu turvalukitus

Tulipalon sattuessa itsestäänsulkeva mekanismi sulkee oven itsenäisesti. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää ympäristöissä, joissa on paljon liikehdintää ja paloarkaa materiaalia, kuten esimerkiksi huoltoasemilla tai varastotiloissa.

Laatu ja palvelu

Kun valitset KONEen, saat korkeimmat standardit täyttävän laadun, turvallisuuden, kestävyuden ja estetiikan. KONEen liukuoviratkaisut perustuvat laadukkaisiin materiaaleihin sekä 35 vuoden aikana saatuun kokemukseen. Nämä ovet täyttävät kansainväliset standardit, kuten CE-standardit, ISO 9001:2000 -sertifikaatit sekä ovat TÜV-hyväksytyt. KONEen kattavien kunnossapitopalvelujen avulla varmistat ovien toimintavarmuuden ja turvallisuuden koko niiden elinkaaren ajan.

Pyrimme ratkaisujemme ekotehokkuuden jatkuvaan parantamiseen tehokkaalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla. Lisäksi otamme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tästä osoituksena on KONE Hissit Oy:lle myönnetty ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit.

Soveltuu:

Yksi- ja kaksilehtisiin liukuoviin, teleskooppioviin sekä kaareviin liukuoviin

Järjestelmä:

KONE UniDrive Smart Door™ -teknologia

Käyttäjännite:

230 V – AC, 50 Hz, 6 AMP, 1-vaiheinen

Tehonkulutus:

Enintään 80 W avaamisen aikana

Ulkomitat (K x S x L):

185 x 161 x enintään 7000 mm

Oven paino:

Enintään 1 x 180 kg, 2 x 120 kg

Optio: 1 x 270 kg, 2 x 180 kg

Lisätietoja www.kone.fi